



## MARINE FLOORING

# DUTY DECK

FUNCTIONEEL  
EN VEILIG IN  
GEBRUIK

- IMO GECERTIFICEERD
- NAADLOOS
- ANTISLIP
- HOGE MECHANISCHE BELASTBAARHEID
- UV- EN WEERBESTENDIG

Daar waar de vloerafwerking sterk belast wordt en de omstandigheden zwaar zijn, kiest men voor het Herculan Marine Duty Deck. Extreme duurzaamheid, slijtvastheid en een hoge mate van antislip zorgen voor een veilig en betrouwbaar systeem, dat voldoet aan de hoogste eisen. Toepassingsgebieden zijn bijv. Ro-Ro dekken, laadkleppen, buitendekken en veerboten.



# SYSTEEM EIGENSCHAPPEN

## DUTY DECK

### GENERIEKE SYSTEEM EIGENSCHAPPEN



0575

Oppervlaktehardheid	~ D 60
Rek bij breuk [DIN 53455]	~ 80%
Treksterkte [DIN 53455]	~ 6,9 MPa
Doorscheursterkte [DIN 53515]	~ 9,4 N/mm
Slijtvastheid [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	~ 65,0 mg
Calorische waarde	20,4744 MJ/kg
Stroefheid	instelbaar
Laagdikte	~ 4-5 mm
Beschikbare kleuren	RAL/NCS/Sikkens
Dichtheid gietlaag	~ 1,35 kg/m <sup>3</sup>
Optioneel:	
Uitvlaklaag + dichtheid	SL Screed 500 ~ 0,9 - 1,2 kg/m <sup>3</sup> (instelbaar) RC Screed IMO F ~ 1,5 kg/m <sup>3</sup>

# HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING