



Ondergrond

Primer

Uitvlaklaag
(optioneel)

Gietlaag +
EPDM

MARINE FLOORING

DECO DECK SOFT

COMFORT EN
ESTHETISCH

- IMO GECERTIFICEERD
- NAADLOOS
- ONDERHOUDSVRIENDELIJK
- HOGE MATE VAN COMFORT
- UV- EN WEERBESTENDIG

Het Herculan Marine Deco Deck Soft is een zeer comfortabele vloerafwerking met een zeer esthetisch uiterlijk. Een combinatie van zachte EPDM-vulling met een zeer sterke, maar relatief zachte gietlaag. Afgewerkt met een zeer fijn schuurproces, geeft het een unieke vloerafwerking naar keuze.



SYSTEEM EIGENSCHAPPEN

DECO DECK SOFT

GENERIEKE SYSTEEM EIGENSCHAPPEN



0575

Oppervlaktehardheid	~ D 50
Rek bij breuk [DIN 53455]	~ 90%
Treksterkte [DIN 53455]	~ 4,0 MPa
Doorscheursterkte [DIN 53515]	~ 5,2 N/mm
Slijtvastheid [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	~ 50,0 mg
Calorische waarde	20,2543 MJ/kg
Stroefheid	instelbaar
Laagdikte	~ 4 mm
Beschikbare kleuren	RAL/NCS/Sikkens
Dichtheid gietlaag	~ 1,5 kg/m ³
Optioneel:	
Uitvlaklaag + dichtheid	SL Screed 500 ~ 0,9 - 1,2 kg/m ³ (instelbaar) RC Screed IMO F ~ 1,5 kg/m ³
Beschermingslaag	Optioneel

HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING