



Ondergrond   Primer   Uitvlaklaag (optioneel)   Gietlaag (vlokken optioneel)   Topcoat

## MARINE FLOORING

# DECO DECK

DE FLEXIBELE  
ÉN PRAKTISCHE  
VLOER-OPLOSSING

- IMO GECERTIFICEERD
- NAADLOOS
- ONDERHOUDSVRIENDELIJK
- GOEDE KRASBESTENDIGHEID
- ZEER SLIJTVAST

Geef uw vloer een individuele uitstraling met het Herculán Marine Deco Deck. Dit systeem is verkrijgbaar in vele kleuren en uitvoeringen. Het systeem is flexibel, onderhoudsarm en duurzaam. In natte ruimtes of andere gebieden waar gladheid een probleem kan zijn kan een antislip coating toegepast worden. Kortom: een zeer fraaie en functionele vloerafwerking in een uniek ontwerp naar keuze.



# SYSTEEM EIGENSCHAPPEN

## DECO DECK

### GENERIEKE SYSTEEM EIGENSCHAPPEN



0575

Oppervlaktehardheid	~ D 60
Rek bij breuk [DIN 53455]	~ 85%
Treksterkte [DIN 53455]	~ 6,6 MPa
Doorscheursterkte [DIN 53515]	~ 9,5 N/mm
Slijtvastheid [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	~ 34,0 mg
Calorische waarde	19,8148 MJ/kg
Stroefheid	instelbaar
Laagdikte	~ 2 mm
Beschikbare kleuren	RAL/NCS/Sikkens
Dichtheid gietlaag	~ 1,35 kg/m <sup>3</sup>
Optioneel:	
Uitvlaklaag + dichtheid	SL Screed 500 ~ 0,9 - 1,2 kg/m <sup>3</sup> (instelbaar) RC Screed IMO F ~ 1,5 kg/m <sup>3</sup>

# HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING