



Ondergrond

Primer

Uitvlaklaag
(optioneel)

Gietlaag +
lijnspeel

MARINE FLOORING

ECO TEAK DECK

DE LUXE
UITSTRALING
VAN EEN
TEAKHOUTEN
VLOER ZONDER
HET INTENSIEVE
ONDERHOUD

- IMO GECERTIFICEERD
- NAADLOOS
- HÈT ALTERNATIEF
VOOR TEAK
- UV- EN WEERBESTENDIG
- ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Herculan Marine EcoTeak bestaat uit oplosmiddelvrije componenten. Herculan Marine EcoTeak is een naadloos alternatief voor de originele Teak vloer, het is gemakkelijk in onderhoud en veilig in gebruik. Herculan Marine EcoTeak kan zowel geprefabriceerd als in-situ geïnstalleerd worden. Herculan Marine EcoTeak voldoet aan de Solas- en IMO-regelgevingen.



SYSTEEM EIGENSCHAPPEN

ECO TEAK DECK

GENERIEKE SYSTEEM EIGENSCHAPPEN



0575

Oppervlaktehardheid	~ D 50
Rek bij breuk [DIN 53455]	~ 100%
Treksterkte [DIN 53455]	~ 5,0 MPa
Doorscheursterkte [DIN 53515]	~ 6,0 N/mm
Slijtvastheid [Taber CS17/1kg/1000 cycles]	~ 38,0 mg
Calorische waarde	19,8295 MJ/kg
Stroefheid	Aanpasbaar
Laagdikte	~ 4 mm
Beschikbare kleuren	Herculan Teak selectie
Dichtheid gietlaag	~ 1,35 kg/m ³
Dichtheid gietlaag NY versie	~ 1,5 kg/m ³
Lijnenspel	Pattern Filler
Optioneel:	
Uitvlaklaag + dichtheid	SL Screed 500 ~ 0,9 - 1,2 kg/m ³ (instelbaar) RC Screed IMO F ~ 1,5 kg/m ³
Beschermingslaag	Optioneel

HERCULAN

HIGH PERFORMANCE FLOORING